



SPACE

ST

GG 40256.11ST

Sollevamento del braccio manuale e rotazione con sistema rapido quick-fit.

Manual lifting of the arm and rotation with quick-fit device.

Montagevorrichtung hebt und dreht sich manuell mit Quick-Fit kit.

Levage manuel du bras et rotation avec système de blocage rapide.

Elevación manual del brazo y rotación con enganche rápido.

MANUAL LIFTING OF THE TOOL



QUICK MANUAL ROTATION



DOUBLE ROTATION SPEED

Doppia velocità su movimento rotazione mandrino.

Double speed for chucking table rotation.

Spannvorrichtung mit doppelter Drehgeschwindigkeit.

Double vitesse pour rotation du mandrin.

Doble velocidad en movimiento rotación del plato.

DOUBLE SPEED MOVEMENTS

Doppia velocità su movimenti idraulici

Double speed on hydraulic movement


Doppelte Geschwindigkeit bei hydraulischen Bewegungen

Double vitesse pour rotation du mandrin


Doble velocidad en los movimientos hidráulicos



11" - 43"
11" - 56"
(+G108A12)



2360 mm
(93")



1100 mm
(43")

DOUBLE CARRIAGE MOVEMENT

Smontagomme

Tyre Changers

Montiermaschinen

Demonte-pneus

Desmontadoras

IT

EN

DE

FR

ES



STAND-BY FUNCTION

Dopo 5 secondi di inutilizzo il motore si spegne.
After 5 sec. the machine has not been used, the motor turns off.
 Bei nicht Benutzung geht nach 5 Sek. das Aggregat in Standby.
Après 5 secondes sans utilisation le moteur s'éteint.
 Después de 5 segundos de no utilizzo el motor se apaga.

OPTIONS



G108A12
 4 prolunghe.
 4 extensions.
 4 Verlängerungen.
 4 rallonges.
 4 extensiones.



STANDARD

1 leva alza talloni
 1 morsetto per cerchioni
 1 bead lifting lever
 1 rim clamp
 1 Montiereisen
 1 Klemme
 1 levier de soulèvement
 1 étai pour jante
 1 leva para talón
 1 morzada para llanta

SPECIAL VERSIONS

VARNAVSL60

LEVERLESS



MINIMUM HEIGHT 330 mm (13")



MINIMUM CLAMPING Ø 90 mm (3,5")



Ideale anche per molte ruote autocarro da 19" e 22,5".
Ideal also for many 19" and 22,5" truck wheels.
 Ideal auch für 19" und 22,5" Räder.
Idéal même pour roues PL de 19" et 22,5".
 También para ruedas de camión de 19" y 22,5".

Bloccaggio interno a partire da 90 mm.
90 mm min internal clamping diameter.
 Aufspannen ab 90 mm.
Blocage interne à partir de 90 mm.
 Bloqueo interno a partir de 90 mm.

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	DONNEES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	GG 40256.11ST
Motore rotazione mandrino	Chucking unit rotation motor	Motor für Drehung der Spannvorrichtung	Moteur rotation mandrin	Motor rotación plato	1,3 - 1,85 kW
Motore centralina	Hydraulic drive unit motor	Hydraulikmotor	Moteur de la pompe	Motor unidad hidráulica	1,85 - 2,5 kW
Ø cerchi	Rim Ø	Felgen-Ø	Ø de la jante	Ø de llantas en pulgadas	11" - 43"
Ø cerchi con G108A12	Rim Ø with G108A12	Felgen mit G108A12	Ø de la jante avec G108A12	Ø de llantas en pulgadas con G108A12	11" - 56"
Ø est. ruota ammesso	Max. wheel Ø	Raddurchmesser	Ø de la roue	Ø máximo ext. rueda	2360 mm (93")
Larghezza max. ruota	Max. allowed wheel width	Max. Radbreite	Largeur maxi de la roue	Ancho max. rueda	1100 mm (43")
Peso	Weight	Gewicht	Poids	Peso	1020 kg / 2250 lbs
Potenza stallonatore	Bead breaker power	Abdrückerkraft	Force du détalonneur	Force du détalonneur	32000 N
Peso max ruota	Max wheel weight	Maximales Radgewicht	Poids maxi de la roue	Poids maxi de la roue	2000 kg / 4400 lbs
Velocità di rotazione mandrino (giri/min)	Chuck rotation speed (rev/min)	Sperrvorrichtungs-Drehgeschwindigkeit (U./min.)	Vitesse de rotation du mandrin (tours/min.)	Velocidad de rotación mandril (rev./min.)	4-8
Coppia max al mandrino	Max. torque to chuck	Max. Sperrvorrichtungs-Drehmoment	Couple max. au mandrin	Par máx al mandril	5300 Nm (3690 Ft/Lbs)

SPACE s.r.l. a s.u.

Via Sangano, 48
 10090 Trana - Torino - ITALY
 tel. +39-011-934.40.300
 fax +39-011-933.88.64
 e-mail: info@spacetest.com
 www.spacetest.com

Member of VSG - Vehicle Service Group
 a DOVER company

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.
Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.
 Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.
 Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n'ont qu'une valeur indicative.
 Las características técnicas y las composiciones propuestas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes ilustradas son solamente indicativas.

